

olivetti



DRUCKEN · KOPIEREN
SCANNEN
3 in 1

DRUCKEN · KOPIEREN
SCANNEN
3 in 1 mit RADF

DRUCKEN · KOPIEREN
SCANNEN · FAXEN
4 in 1 mit RADF

d-COPIA 283MF · 283MF*plus* · 284MF

MULTIFUNKTIONALE DIGITAL-KOPIERER

SCHWARZ/WEISS



A4


MULTIFUNKTIONAL



KOMPAKT



NETZWERKFÄHIG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN	
Typ	Tischgerät
Technologie	Laser
CPU	Power PC 440, 667 MHz
Duplex-Einheit	Standard, 60 - 105 g/m ² ; A4, Letter, Legal, Folio
Geschwindigkeit	28 Seiten/Minute; Duplex: 16 Seiten/Minute
Erste Kopie	6,9 Sek.; mit RADF 7,9 Sek.
Papiervorrat (max. 800 Blatt)	250 Blatt + 50 Blatt Multifunktionseinzug optional bis 2 x 250 Blatt zusätzlich
Papiergewichte	Papierkassetten: 60 - 120 g/m ² Multifunktionseinzug: 60 - 220 g/m ²
Papierformate	Papierkassette: A4, A5, A6, B5, benutzerdefiniert 105 x 148 - 216 x 356 mm Multifunktionseinzug: A4, A5, A6, B5, benutzerdefiniert 70 x 148 - 216 x 356 mm
Speicher	256 MB (erweiterbar bis 768 MB)
Schnittstellen	High Speed USB 2.0, Fast Ethernet 100Base-TX, USB Host für PDF-Direktdruck (USB-Flash-Memory)
Papierablage	max. 150 Blatt, Bild unten
Druck-/Kopiervolumen	Durchschnittlich 2.800 Seiten pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten. Maximale einmalige Spitzenauslastung bis zu 20.000 Seiten pro Monat (Gem. Olivetti-Garantiebedingungen).
Betriebssysteme	Windows (32/64 Bit): 2000/XP, Vista, 2003 Server Vista; Mac OS X 10.2 oder höher, Unix, Linux
Vorwärmzeit	20 Sekunden (nach dem Einschalten) aus dem Sleep-Modus 15 Sekunden
Stromverbrauch d-Copia 283MF	494 W im Betrieb (Kopie oder Druck) 88 W im Stand-By 9,3 W im Sleep-Modus
d-Copia 283 MFplus/284 MF	494 W im Betrieb (Kopie oder Druck) 91 W im Stand-By 10,2 W im Sleep-Modus
Geräuschpegel	30 dB(A) im Stand-By, 52 dB(A) im Betrieb
Abmessungen (BxTxH)	d-Copia 283MF: 494 x 410 x 366 mm d-Copia 283 MFplus/284MF: 494 x 430 x 448 mm
Gewicht (Basisgeräte, betriebsbereit)	d-Copia 283MF: ca. 15 kg d-Copia 283 MFplus/284MF: ca. 18 kg
Sicherheitsprüfungen	GS, TÜV, CE

KOPIERER	
Auflösung/Graustufen	600 x 600 dpi, 256
Original-Formate	max. 216 x 356 mm
Kopierenvorwahl	bis zu 999
Belichtungsmodi	Text, Bild, Text & Bild, Economy
Digital-Funktionen	Scan once - copy many, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1, 4-in-1, Tonersparmodus, Druckunterbrechungsfunktion (unterbricht laufenden Druckauftrag für Kopie und führt danach den Druckauftrag automatisch weiter), Kostenstellen bis zu 20
Zoom	über Vorlagenglas: 25 - 400 % über RADF: 25 - 200 % in 1%-Schritten
Feste Zoomfaktoren	7 Verkleinerungen und 5 Vergrößerungen

DRUCKER	
Auflösung	1.200 x 1.200 dpi
Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDLL3 (Postscript3 kompatibel), LinePrinter, IBM ProPrinter X24E, PDF 1.5, Epson LQ-850, Diablo 630, XPS
Fonts	93 skalierbare Fonts für PCL6, 8 skalierbare Fonts für Windows Vista, 103 PostScript Fonts, 1 Bitmap, 45 Barcodes
Erste Seite nach	ca. 6 Sekunden

SCANNER (Farbe und Schwarz/Weiß)	
Originalformate	A4, A5R, Folio, Oficio2, Letter, Legal
Auflösung	600, 400, 300, 200 dpi
Datenformate	JPEG, TIFF, PDF, XPS
Scan-Modi	Text, Text & Bild, Bild, OCR
Geschwindigkeit	35 Scans/Minute in Schwarz/Weiß (300 dpi) 14 Scans/Minute in Farbe (300 dpi)
Scan-Funktionen	Scan to Email, Scan to PC (SMB), Scan to FTP (via SSL), Scan to USB Host, TWAIN, WSD

AUTOMATISCHER DOKUMENTENEINZUG (mit Wendeeinrichtung)	
d-Copia 283 MFplus/284MF	Standard
d-Copia 283MF	optional (DP-110)
Originalformate	140 x 210 bis 216 x 356 mm
Kapazität	bis zu 50 Blatt
Papiergewicht	Normalmodus: 50 - 120 g/m ² Duplexmodus: 50 - 110 g/m ²

FAX (d-Copia 284MF)	
Übertragungsgeschwindigkeit	33,6 kbps, ≤ 3 Sekunden (mit JBIG)
Faxstandard	Super G3
Auflösung	Normal, Fein, Superfein, Ultrafein
Vorlagenformate	A4, A5, Folio, Oficio2, Letter, Legal
Komprimierung	MH, MR, MMR, JBIG
Fax-Speicher	3,5 MB
Fax-Funktionen	22 Direktwahlen, 100 Kurzwahlnummern, Rundsenden an 100 Nummern, Netzwerk- Fax, Speicherempfang, Zeitversetztes Senden, Faxabruf, Duplex-Empfang und -Senden

Alle Angaben beziehen sich auf das Format A4 und 80 g/m²

d-COPIA 283MF · 283MFplus · 284MF

MULTIFUNKTIONALE DIGITAL-KOPIERER

www.olivetti.de / www.olivetti.at

Alle Warenzeichen anerkannt.
Technische Änderungen vorbehalten.
Gültigkeit hat die aktuelle technische



Die Produktion dieser Geräte erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

Produktspezifikation.
Olivetti Deutschland GmbH
Fürther Straße 212 · D-90429 Nürnberg
Telefon: +49-911/9312-0
Telefax: +49-911/9312-884

Olivetti Sales Agency Austria
Telefon: +43-(0)1-86335-0
Telefax: +43-(0)1-86335-493

olivetti

Stand 07/09/2009